



»»YIKAMA TALİMATI SEMBOLLERİ

YIKAMA SEMBOLLERİ







	Makine Yıkama, Normal	Ürün, bu amaç için yapılmış bir makinede en sıcak su ile, deterjan veya sabun kullanılarak yıkanabilir ve çalkalama yapılabilir.
	Makine Yıkama, Soğuk	Başlangıç suyu sıcaklığı 30C veya 65F ile 85F'ı geçemez.
	Makine Yıkama, Ilık	Başlangıç suyu sıcaklığı 40C veya 105F'ı geçemez.
	Makine Yıkama, Sıcak	Başlangıç suyu sıcaklığı 50C veya 120F'ı geçemez.
	Makine Yıkama, Sıcak	Başlangıç suyu sıcaklığı 60C veya 140F'ı geçemez.
	Makine Yıkama, Sıcak	Başlangıç suyu sıcaklığı 70C veya 160F'ı geçemez.
	Makine Yıkama, Sıcak	Başlangıç suyu sıcaklığı 95C veya 200F'ı geçemez.
	Makine Yıkama, Ütüsüz	Ürün, düşük sıkma yapılmadan önce soğuk çalkalama yapılarak veya soğutulmuş olarak, ütüsüz saklamaya ayarlı olarak makinede yıkanabilir.
	Makine Yıkama, Hafif ve Hassas	Hassas parçalar için ürün makinede hafif çalkalama ve/veya düşük zamana ayarlı olarak yıkanabilir.
	Elde Yıkama	Ürün su, deterjan veya sabun kullanarak ve hafif el hareketleriyle elde yıkanabilir.
	Yıkanmaz	Ürün hiçbir işlem ile güvenli olarak yıkanamaz. Genellikle kuru temizleme talimatı ile birlikte bulunur.

AĞARTMA SEMBOLLERİ

	İhtiyaç Duyulduğunda Ağartma	Yıkama prosesinde her türlü ticari ağartıcı kullanılabilir.
	Gerek Duyulduğunda Kloruz Ağartma	Yalnızca kloruz, renkliler için olan ağartıcılar ile yıkama yapılabilir. Klorlu ağartıcı kullanılmaz.
	Ağartma Yapılmaz	Ağartıcı ürünler kullanılmaz. Bu giysinin solmazlığı yada yapısal olarak ağartıcılara karşı direnci yoktur.

KURUTMA SEMBOLLERİ







	Kurutma Makinesi, Normal	Mümkün olan en sıcak ısı ayarıyla muntazaman bir kurutma makinesinde kurutulabilir.
	Kurutma Makinesi, Normal, Düşük Isı	Düşük ısı ayarının en fazlasıyla muntazaman bir kurutma makinesinde kurutulabilir.
	Kurutma Makinesi, Normal, Orta Isı	Orta ısı ayarının en fazlasıyla muntazaman bir kurutma makinesinde kurutulabilir.
	Kurutma Makinesi, Normal, Yüksek Isı	Yüksek ısı ayarının en fazlasıyla muntazaman bir kurutma makinesinde kurutulabilir.
	Kurutma Makinesi, Normal, Isı Yok	Isı olmadan veya yalnızca hava sirkülasyonu ayarında muntazaman bir kurutma makinesinde kurutulabilir.
	Kurutma Makinesi, Normal, Ütü İstemez	Bir kurutma makinesi yalnızca ütü istemez ayarında muntazaman kullanılabilir.

	Kurutma Makinesi, Hafif	Bir kurutma makinesi yalnızca hafif ayarında muntazaman kullanılabilir.
	Makinede Kurutulmaz	Bir kurutma makinesi kullanılamaz. Genellikle başka bir kurutma metodu sembolü ile birlikte bulunur.
	Telde Kurutma	Nemli giysiyi içerde veya dışarda tele veya başka bir yere asılarak kurutulmalıdır.
	Sıkmadan Kurutma	Damlayan yaş giysiyi içerde veya dışarda, tele veya başka bir yere elle düzeltmeden olduğu gibi as.
	Sererek Kurutma	Kurutmak için yatay olarak ser.
	Gölgede Kurutma	Genellikle suyu sıkılmadan veya elle asarak kurut. Güneş ışığından koruyarak kurut.









WRING SEMBOLÜ

	Sıkma Yapılmaz	Sıkma Yapılmaz
--	----------------	----------------

ÜTÜ SEMBOLLERİ

	Ütü, Her Sıcaklık, Buharlı veya Kuru	Düzenli ütü gerekli olabilir ve mümkün olan her ısıda, buharlı veya buharsız ütü yapılması kabul edilebilir.
	Ütü, Düşük	Düzenli ütüleme, buharlı yada yalnızca düşük ısıda (110C, 230F) yapılabilir.
	Ütü, Orta	Düzenli ütüleme, buharlı yada yalnızca orta ısıda (150C, 300F) yapılabilir.
	Ütü, Yüksek	Düzenli ütüleme, buharlı yada yalnızca yüksek ısıda (200C, 290F) yapılabilir.
	Buhar Kullanılmaz	Buharlı ütüleme giysiye zarar verecektir, fakat önerilen ısı ayarında da düzgün kuru ütüleme kabul edilebilir.
	Ütü Yapılmaz	Bir ütü ile düzeltme yapılamaz parça.

KURU TEMİZLEME SEMBOLLERİ

	Kurutemizleme	Her türlü çözücü ile kurutemizleme yapılabilir. Genellikle uygun kurutemizleme yöntemindeki diğer kısıtlamalarla kullanılır.
	Kurutemizleme, Her Türlü Çözücü	Yalnızca petrol bazlı çözücülerle kurutemizleme yapılır. Genellikle diğer kısıtlamalarla kullanılır.
	Kurutemizleme, Yalnızca Petrol Bazlı Çözücüler	Trikloretilenden başka her solventle kurutemizleme güvenle yapılabilir.
	Kurutemizleme, Kısa Program	A, P, veya F çözücü tanımlamalarıyla kullanılabilir.
	Kurutemizleme, Düşük Nem	A, P, veya F çözücü tanımlamalarıyla kullanılabilir.
	Kurutemizleme, Düşük Isı	A, P, veya F çözücü tanımlamalarıyla kullanılabilir.
	Kurutemizleme, Buharsız	A, P, veya F çözücü tanımlamalarıyla kullanılabilir.
	Kurutemizleme Yok	Giysi ticari kurutemizleme yapılamaz.